

1

Construction	• Tube interne : caoutchouc synthétique. • Renforcement : quatre nappes acier haute élasticité. • Recouvrement : caoutchouc synthétique.
Fluides recommandés	• Fluides à base de pétrole et d'eau-glycol, huiles de lubrification, air et eau. Pour une pression supérieure à 1,7 MPa, la robe externe du flexible doit être perforée.
Température de service	• De -40°C à +100°C. (Air max. +100°C, Eau max. +85°C).
Pression d'éclatement	• Pression de service X 4.
Conforme aux normes	• ISO 3862-1 type 4 SH, EN 856 type 4SH.
Série d'embouts	• 73.
Applications	• Applications hydrauliques générales sous pression élevée.
Avantages	• Concept No-Skive.
Bénéfices	• Permet une opération de montage sûre et sécurisée car aucun dénudage n'est requis.

731 - Tuyau nappé No-Skive



88 Parker
DirectLink

Référence	Diamètre intérieur tuyau				Diamètre extérieur mm	Pression de service		Rayon de courbure mm
	DN	pouce	taille	mm		psi	Mpa	
731-12	20	3/4	-12	19,1	32,0	6000	42,0	280
731-16	25	1	-16	25,4	39,0	5500	38,0	340
731-20	32	1 1/4	-20	31,8	45,0	4700	32,0	460
731-24	40	1 1/2	-24	38,1	53,0	4200	29,0	560
731-32	50	2	-32	50,8	68,0	3600	25,0	700