

Accessoires pour vérins ► Fixations de vérin, série CM1

## Fixations par patte

Caractéristiques techniques

**Rexroth**  
Pneumatics





## Accessoires pour vérins ► Fixations de vérin, série CM1

### MS3, Fixation par patte d'équerre

#### ► Fixation du vérin selon ISO 6432



00106404



00126389\_a

| Référence         | Ø du piston | AO | AR | AU   | Ø FB H13 | Ø KD H13 | MT | NH<br>±0,3<br>js15 | TR<br>js14 | US | Rem.  |  |
|-------------------|-------------|----|----|------|----------|----------|----|--------------------|------------|----|-------|--|
| <b>1821332029</b> | 8, 10       | 5  | 10 | 11   | 4,5      | 12,1     | 3  | 16                 | 25         | 35 | 1) 3) |  |
| <b>1821332028</b> | 12, 16      | 6  | 13 | 14   | 5,5      | 16,1     | 4  | 20                 | 32         | 42 | 1) 3) |  |
| <b>1821332027</b> | 20, 25      | 8  | 20 | 17   | 6,6      | 22,1     | 5  | 25                 | 40         | 54 | 1) 3) |  |
| 3322210000        | 8, 10       | 5  | 11 | 11   | 4,5      | 12       | 3  | 16                 | 25         | 35 | 2)    |  |
| 3322216000        | 12, 16      | 7  | 13 | 13   | 5,5      | 16,1     | 3  | 20                 | 32         | 42 | 2)    |  |
| <b>3322220000</b> | 20, 25      | 9  | 20 | 16,5 | 6,6      | 22,1     | 4  | 25                 | 40         | 54 | 2)    |  |
| <b>3322232000</b> | 32          | 9  | 24 | 20   | 6,6      | 30,1     | 5  | 32                 | 48         | 65 | 2)    |  |

1) Matériau: Acier  
2) Matériau: Acier inoxydable  
3) Surface: galvanisé