piab Evolving automation

Numéro de l'article: 0101125

Ventouse D30-2 Chloroprène

- Conviennent pour les surfaces bombées ou irrégulières
- Permettent également les prises en angle

Général

Application	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Forme	Profonde
Matériaux	Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse	D
Masse	4 g
Volume	5 cm³
Suction cup model	D30-2
Movement, vertical max.	18 mm
Rayon decourbure mini	13 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	19,2 mm
Diamètre extérieur	32 mm

Performance - forces de levage

D30-2		
20 -kPa	14 N	11,2 N
60 -kPa	26 N	16,8 N
90 -kPa	31 N	17,8 N

Matériel

Nom	CR
Couleur	Black
Température	-40 - 110 °C
Dureté	50 °Shore A

	CR
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	++
Méthanol	n/a
Huiles	+
Oxydation	++
Pétrole	+
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Dessins côtés



Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

Accessoires

3250003	Fixation M5 fem.
3250085	Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille
3250088	Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille
3250004	Fixation G1/8" mâle/M5 fem.
0100260	Fixation 5xM5 fem.
0101152	Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
3150196	Fixation G1/8" mâle/M5 fem. PA
3251001	Fixation M5 fem., avec limiteur de débit
3251003	Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve
3251004	Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
3251005	Fixation 5xM5 fem., avec limiteur de débit