# Vanne série "minivanne"


## > 100 % pneumatique







Références					
Version NO		81 280 010	81 281 010	_	
NF		81 280 510	81 281 510	81 283 510	
Particularité		Sortie latérale	Sortie inférieure	Fixation arrière écrou	
Symbole					
NO		<b>1</b> 2	2 1	2 2 2	
NF		2	0 1 2	2	
Caractéristiques					
Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8	2 → 8	
Ø de passage	mm	2,7	2,7		
Débit à 6 bars NI		200	200	138	
Force de commande à	6 bars N	15	15	15	
Course utile mr		1	1	1	
Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100) mm		Ø 4	Ø 4	Ø 4	
Température d'utilisation °C		-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	
Endurance mécanique mano		5.10 <sup>6</sup>	5.10 <sup>6</sup>	5.10 <sup>6</sup>	
Masse g		14	14	20	

### Principe de fonctionnement









PFC: Position fin de course
PA: Position d'action (kV maxi, sortie)
PRT: Position relâchement (kV maxi, échappement)
PR: Position repos

#### **Encombrements**

## 81 281 010 - 81 281 510



## 81 280 010 - 81 280 510



## 81 283 510

