



## BRIDES RECTANGULAIRES MONOBLOC suivant ISO 6162-1 / SAE 3000

Flanges according to the ISO 6162-1 / SAE 3000

REFERENCES	PN bar <sup>1</sup>	DN	F	Ø D	Ø J	U	Ø T	GG	Q	FF	O	Visserie	
												M	UNC
BM-3000-3/8"-M	350	10	6.2	24.9	18.7	14	8.7	16.5	35	40	50	8	
BM-3000-1/2"-M/U		13	6.2	31	24.3	13	8.7	17.5	38.1	46	54	8	5/16"
BM-3000-3/4"-M/U		19	6.2	38.9	32.2	14	10.5	22.3	47.6	52	65	10	3/8"
BM-3000-1"-M/U	315	25	7.5	45.3	38.5	16	10.5	26.2	52.4	59	70	10	3/8"
BM-3000-1"1/4-U	250	32	7.5	51.6	43.7	14	12	30.2	58.7	73	79.5	-	7/16"
BM-3000-1"1/4-M		32	7.5	51.6	43.7	14	12.5	30.2	58.7	73	79.5	12	-
BM-3000-1"1/4"-M/ISO*		32	7.5	51.6	43.7	14	10.5	30.2	58.7	73	79.5	10	-
BM-3000-1"1/2-U/ISO*	200	38	7.5	61.1	50.8	16	13.5	35.7	69.8	83	94	12	1/2"
BM-3000-1"1/2-M		38	7.5	61.1	50.8	16	14.5	35.7	69.8	83	94	14	-
BM-3000-2"-U/ISO*		51	9	72.3	62.8	16	13.5	42.9	77.8	97	102	12	1/2"
BM-3000-2"-M	160	51	9	72.3	62.8	16	14.5	42.9	77.8	97	102	14	-
BM-3000-2"1/2-U/ISO*		64	9	84.9	74.9	19	13.5	50.8	88.9	109	114.5	12	1/2"
BM-3000-2"1/2-M		64	9	84.9	74.9	19	14.5	50.8	88.9	109	114.5	14	-
BM-3000-3"-M/U	138	76	9	102.4	90.9	22	17	61.9	106.4	131	135	16	5/8"
BM-3000-3"1/2-M/U	35	89	10.7	115.1	102.4	22	17	69.8	120.7	140	152	16	5/8"
BM-3000-4"-M/U		102	10.7	127.8	115	25	17	77.8	130.2	152	162	16	5/8"

## DEMI-BRIDES RECTANGULAIRES suivant ISO 6162-1 / SAE 3000

Split Flanges according to the ISO 6162-1 / SAE 3000

REFERENCES	PN bar <sup>1</sup>	DN	F	Ø D	Ø J	U	Ø T	GG/2	Q	FF/2	O	Visserie	
												M	UNC
DB-3000-1/2"-M/U	350	13	6.2	31	24.3	13	8.7	8.75	38.1	22.8	54	8	5/16"
DB-3000-3/4"-M/U		19	6.2	38.9	32.2	14	10.5	11.15	47.6	25.9	65	10	3/8"
DB-3000-1"-M/U		315	25	7.5	45.3	38.5	16	10.5	13.1	52.4	29.2	70	10
DB-3000-1"1/4-U	250	32	7.5	51.6	43.7	14	12	15.1	58.7	36.3	79.5	-	7/16"
DB-3000-1"1/4-M		32	7.5	51.6	43.7	14	12.5	15.1	58.7	36.3	79.5	12	-
DB-3000-1"1/4"-ISO*		32	7.5	51.6	43.7	14	10.5	15.1	58.7	36.3	79.5	10	-
DB-3000-1"1/2-U/ISO*	200	38	7.5	61.1	50.8	16	13.5	17.85	69.8	41.1	94	12	1/2"
DB-3000-1"1/2-M		38	7.5	61.1	50.8	16	14.5	17.85	69.8	41.1	94	14	-
DB-3000-2"-U/ISO*		51	9	72.3	62.8	16	13.5	21.45	77.8	48.2	102	12	1/2"
DB-3000-2"-M	160	51	9	72.3	62.8	16	14.5	21.45	77.8	48.2	102	14	-
DB-3000-2"1/2-U/ISO*		64	9	84.9	74.9	19	13.5	25.4	88.9	54.1	114.5	12	1/2"
DB-3000-2"1/2-M		64	9	84.9	74.9	19	14.5	25.4	88.9	54.1	114.5	14	-
DB-3000-3"-M/U	138	76	9	102.4	90.9	22	17	30.95	106.4	65.3	135	16	5/8"
DB-3000-3"1/2-M/U	35	89	10.7	115.1	102.4	22	17	34.95	120.7	69.6	152	16	5/8"
DB-3000-4"-M/U		102	10.7	127.8	115	25	17	38.9	130.2	75.9	162	16	5/8"

(1) Pression maxi. recommandée

Certains flasques peuvent recevoir indifféremment des vis métriques ( M ) et des vis UNC ; dans ce cas, la référence se termine par M/U, ou U/ISO, certains autres ne peuvent recevoir que des vis métriques ou que des vis UNC ; dans ce cas, la référence se termine respectivement par M ou par U.

Some flanges may equally well take metric and UNC bolts ; in this case reference numbers end with M/U or U/ISO, certain others can only take metric or UNC bolts ; in this case reference numbers end with M or U respectively.

\* Suivant la norme ISO 6162-1 (diamètres de visserie différents) - le préciser à la commande

according to the ISO 6162-1 norm (bolts diameters are different) - Precise on the order