



CW Femelle tournant lavage sous pression



Référence		D. Int. du tuyau				Filetage	Tube	A	B
Série 46	Série 48	DN	pouce	module	mm	métrique	D. Ext. mm	mm	mm
1CW46-15-4	1CW48-15-4	6	1/4	-4	6,4	M22x1,5	15	53	29
1CW46-15-5	1CW48-15-5	8	5/16	-5	7,9	M22x1,5	15	53	29
1CW46-15-6	1CW48-15-6	10	3/8	-6	9,5	M22x1,5	15	52	29
1CW46-15-8	1CW48-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	53	29

Poignée en caoutchouc, référence WKS-X-XXX en bleu ou noir – voir page Eb-17.

NW Femelle tournant lavage sous pression



Référence		D. Int. du tuyau				Filetage	A	B
Série 46	Série 48	DN	pouce	module	mm	métrique	mm	mm
1NW46-15-4	1NW48-15-4	6	1/4	-4	6,4	M22x1,5	52	29
1NW46-15-5	1NW48-15-5	8	5/16	-5	7,9	M22x1,5	52	29
1NW46-15-6	1NW48-15-6	10	3/8	-6	9,5	M22x1,5	48	25

Poignée en caoutchouc, référence WKS-X-XXX en bleu ou noir – voir page Eb-17.

Série d'embouts compatible avec les tuyaux:

Aussi disponible en acier inoxydable. Voir catalogue 4400.1

 46	ou	 48	441	441RH	461LT	462	462ST												
 46	463	492	492ST	692	692TWIN														
 48	301SN	301TC	302	304	421RH	421SN	422	426	436	451TC	462CLF	462TC	471TC	472TC	477	477ST	493	811	881