


Visualisation par LED


Lampe témoin avec son de signalisation

K50LGRA1YPQ



- LED visible de tous les côtés
- son de signalisation permanent: 75dB
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP50
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- connecteur, M12x1, 5 pôles
- tension de service 18...30 VDC

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

L'afficheur à LED peut être utilisé dans des applications industrielles grâce à sa construction robuste en IP50. En fonction de la connexion une des trois couleurs possibles s'allume pendant la durée d'un signal d'entrée PNP.

Type	K50LGRA1YPQ
No. d'identité	3078515
Objectif d'application	Voyant lumineux
Mode de fonctionnement	Eclairage spot
Format	cylindrique/filetage
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Window material	plastique, diffus
Raccordement	Connecteur, M12 x 1, 5 fils
Mode de protection	IP50
Température ambiante	-20...+50 °C
Homologations	CE, liste UL
Tension de service	18... 30 VDC
Courant de service nominal (DC)	≤ 40 mA
Temps de réponse	< 10 ms
Source de lumière	vert rouge jaune
Caractéristique de son de signalisation	Dauerton
Intensité sonore	75 dB

Visualisation par LED
Lampe témoin avec son de signalisation
K50LGRA1YPQ

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de montage, PBT noir, pour filetage 30 mm; avec 4 vis M5 x 0,8	

Accessoires de raccordement

Type	No. d'identi-té		Dimensions
RKC4.5T-2/TEL	6625016	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	