



Adapteur droit Femelle tournant BSP X Mâle BSP pour bague BS



S FSBSP X MBSPBS

PT151	BSP (E)	BSPBS (F)	L1	L2	LL	d1	d2	H	H1	
1DA14050	G1/8-28f	G1/8-28f	10,2	8	22	3,5	3,5	14	14	
1DA17090	G1/8-28f	G1/4-19f	10,2	11	29,9	3,5	4,7	19	14	
1DA21168	G1/8-28f	G3/8-19f	10,2	12	32,7	3,5	7,9	22	14	
1DA27082	G1/8-28f	G1/2-14f	10,2	14	36,2	3,5	11,1	27	14	
1DA29826	G1/8-28f	G5/8-14f	10,2	16	37,9	3,5	14,3	30	14	
1DA14055	G1/4-19f	G1/8-28f	11,3	8	28	4,7	3,5	14	19	
1DA17070	G1/4-19f	G1/4-19f	11,3	11	31	4,7	4,7	19	19	
1DA21170	G1/4-19f	G3/8-19f	11,3	12	33,8	4,7	7,9	22	19	
1DA27090	G1/4-19f	G1/2-14f	11,3	14	37,3	4,7	11,1	27	19	
1DA29828	G1/4-19f	G5/8-14f	11,3	16	39	4,5	14,3	30	19	
1DA32190	G1/4-19f	G3/4-14f	11,3	16	38,5	4,5	16,7	32	19	
1DA42440	G1/4-19f	G1"-11f	11,3	19	42,8	4,5	22,2	41	19	
1DA17178	G3/8-19f	G1/8-28f	12,5	8	31	7,1	3,5	17	22	
1DA17180	G3/8-19f	G1/4-19f	12,5	11	34	7,9	4,7	19	22	
1DA21190	G3/8-19f	G3/8-19f	12,5	12	35	7,9	7,9	22	22	
1DA27100	G3/8-19f	G1/2-14f	12,5	14	38,5	7,9	11,1	27	22	
1DA29832	G3/8-19f	G5/8-14f	12,5	16	40,2	7,1	14,3	30	22	
1DA32192	G3/8-19f	G3/4-14f	12,5	16	39,7	7,1	16,7	32	22	
1DA42442	G3/8-19f	G1"-11f	12,5	19	44	7,1	22,2	41	22	
1DA21158	G1/2-14f	G1/8-28f	15	8	35	9,7	3,5	19	27	
1DA17130	G1/2-14f	G1/4-19f	15	11	38	11,1	4,7	19	27	
1DA21160	G1/2-14f	G3/8-19f	15	12	39	11,1	7,9	22	27	
1DA27240	G1/2-14f	G1/2-14f	15	14	41	11,1	11,1	27	27	
1DA24241	G1/2-14f	G1/2-14f (1)	15	14	41	9,7	9,7	21	27	
1DA29170	G1/2-14f	G5/8-14f	15	16	41,3	11,1	14,3	30	27	
1DA32100	G1/2-14f	G3/4-14f	15	16	42,2	11,1	16,7	32	27	
1DA42444	G1/2-14f	G1"-11f	15	19	46,5	9,7	22,2	41	27	
1DA27266	G5/8-14f	G1/4-19f	14,3	11	37	12	4,7	22	30	
1DA21840	G5/8-14f	G3/8-19f	14,3	12	38	12	7,9	22	30	
1DA27270	G5/8-14f	G1/2-14f	14,3	14	40	14,3	11,1	27	30	
1DA29150	G5/8-14f	G5/8-14f	14,3	16	42	14,3	14,3	30	30	
1DA24330	G5/8-14f	G5/8-14f (1)	14,3	16	42	12	14,3	24	30	
1DA32194	G5/8-14f	G3/4-14f	14,3	16	41,5	12	16,7	32	30	
1DA42446	G5/8-14f	G1"-11f	14,3	19	45,8	12	22,2	41	30	
1DA29156	G3/4-14f	G1/4-19f	17,8	11	40	15,5	4,7	27	32	
1DA24380	G3/4-14f	G3/8-19f	17,8	12	41	15,5	7,9	27	32	
1DA27150	G3/4-14f	G1/2-14f	17,8	14	43	16,7	11,1	27	32	
1DA29160	G3/4-14f	G5/8-14f	17,8	16	45	16,7	14,3	30	32	
1DA32170	G3/4-14f	G3/4-14f	17,8	16	45	16,7	16,7	32	32	
1DA42400	G3/4-14f	G1"-11f	17,8	19	49,3	16,7	22,2	41	32	
1DA50452	G3/4-14f	G1"1/4-11f	17,8	20	51,4	15,5	28,6	50	32	
1DA32862	G1"-11f	G3/8-19f	19,5	12	44	20,4	7,9	32	41	
1DA32864	G1"-11f	G1/2-14f	19,5	14	46	20,4	11,1	32	41	
1DA32866	G1"-11f	G5/8-14f	19,5	16	48	22,2	14,3	32	41	
1DA32200	G1"-11f	G3/4-14f	19,5	16	48	22,2	16,7	32	41	
1DA42450	G1"-11f	G1"-11f	19,5	19	51	22,2	22,2	41	41	
1DA50460	G1"-11f	G1"1/4-11f	19,5	20	53,1	22,2	28,6	50	41	
1DA54504	G1"-11f	G1"1/2-11f	19,5	22	61,5	20,4	33,3	55	41	
1DA70342	G1"-11f	G2"-11f	19,5	25	65,6	20,4	46	70	41	
1DA45452	G1"1/4-11f	G3/4-14f	21,4	16	51	26	16,7	41	50	
1DA42470	G1"1/4-11f	G1"-11f	21,4	19	54	28,6	22,2	41	50	
1DA50470	G1"1/4-11f	G1"1/4-11f	21,4	20	55	28,6	28,6	50	50	

Adapteur droit Mâle - Femelle tournant

1DA54510	G1"1/4-11f	G1"1/2-11f	21,4	22	63,4	28,6	33,3	55	50	
1DA70344	G1"1/4-11f	G2"-11f	21,4	25	67,5	26	46	70	70	
1DA50480	G1"1/2-11f	G1"1/4-11f	22	20	62	33,3	28,6	50	55	
1DA54500	G1"1/2-11f	G1"1/2-11f	22	22	64	33,3	33,3	50	55	
1DA54501	G1"1/2-11f	G1"1/2-11f (1)	20	25	57,5	33,3	33,3	50	55	
1DA70346	G1"1/2-11f	G2"-11f	22	25	68,1	33,3	46	70	55	
1DA54520	G2"-11f	G1"1/2-11f	22,9	22	66	46	33,3	60	70	
1DA70400	G2"-11f	G2"-11f	22,9	25	69	46	46	70	70	

(1) Standard : pas pour bague BS.