

CONTRÔLE, ECHANTILLONNAGE & ANALYSE DES LUBRIFIANTS

Systemes de contrôle des niveaux

Systemes pour le contrôle visuel des niveaux d'huile



A3-101
A3-102
A3-103
A3-104
A3-105
A3-106



A3-001
A3-002
A3-003
A3-004
A3-005
A3-006
A3-007
A3-008



A4-301
A4-302
A4-303
A4-304
A4-305
A4-306
A4-307
A4-308



A4-025
A4-026
A4-027
A4-028

Réf.	Description
A3-101	Voyant de niveau ; 200°C - 15 bar ; Laiton OT58 ; Niveau en verre - joint viton ; BSP 1/2"
A3-102	Voyant de niveau ; 200°C - 15 bar ; Laiton OT58 ; Niveau en verre - joint viton ; BSP 3/4"
A3-103	Voyant de niveau ; 200°C - 15 bar ; Laiton OT58 ; Niveau en verre - joint viton ; BSP 1"
A3-104	Voyant de niveau ; 200°C - 15 bar ; Laiton OT58 ; Niveau en verre - joint viton ; BSP 1"1/4
A3-105	Voyant de niveau ; 200°C - 15 bar ; Laiton OT58 ; Niveau en verre - joint viton ; BSP 1"1/2
A3-106	Voyant de niveau ; 200°C - 15 bar ; Laiton OT58 ; Niveau en verre - joint viton ; BSP 2"
A3-001	Voyant de niveau Aluminium ; Livré avec joint fibre ; BSP 1/4"
A3-002	Voyant de niveau Aluminium ; Livré avec joint fibre ; BSP 3/8"
A3-003	Voyant de niveau Aluminium ; Livré avec joint fibre ; BSP 1/2"
A3-004	Voyant de niveau Aluminium ; Livré avec joint fibre ; BSP 3/4"
A3-005	Voyant de niveau Aluminium ; Livré avec joint fibre ; BSP 1"
A3-006	Voyant de niveau Aluminium ; Livré avec joint fibre ; BSP 1"1/4
A3-007	Voyant de niveau Aluminium ; Livré avec joint fibre ; BSP 1"1/2
A3-008	Voyant de niveau Aluminium ; Livré avec joint fibre ; BSP 2"
A4-301	Voyant de niveau polyamide ; Livré avec joint fibre ; 100°C - 3 bar ; BSP 1/4"
A4-302	Voyant de niveau polyamide ; Livré avec joint fibre ; 100°C - 3 bar ; BSP 3/8"
A4-303	Voyant de niveau polyamide ; Livré avec joint fibre ; 100°C - 3 bar ; BSP 1/2"
A4-304	Voyant de niveau polyamide ; Livré avec joint fibre ; 100°C - 3 bar ; BSP 3/4"
A4-305	Voyant de niveau polyamide ; Livré avec joint fibre ; 100°C - 3 bar ; BSP 1"
A4-306	Voyant de niveau polyamide ; Livré avec joint fibre ; 100°C - 3 bar ; BSP 1"1/4
A4-307	Voyant de niveau polyamide ; Livré avec joint fibre ; 100°C - 3 bar ; BSP 1"1/2
A4-308	Voyant de niveau polyamide ; Livré avec joint fibre ; 100°C - 3 bar ; BSP 2"
A4-025	Indicateur de niveau polyamide à bulbe ; 90°C ; BSP 3/8"
A4-026	Indicateur de niveau polyamide à bulbe ; 90°C ; BSP 1/2"
A4-027	Indicateur de niveau polyamide à bulbe ; 90°C ; BSP 3/4"
A4-028	Indicateur de niveau polyamide à bulbe ; 90°C ; BSP 1"