



**Cette meuleuse polyvalente et économique est idéale pour tous les travaux d'enlèvement de matière et de tronçonnage de moyenne intensité.**

- Le puissant moteur délivre 0,50 kW.
- Solide construction en aluminium assure une grande durabilité même dans des conditions difficiles d'utilisation.
- Poigné ergonomique auxiliaire offre une excellente manœuvrabilité.
- Le levier à vitesse variable permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
- Levier de sécurité ergonomique empêchant tout démarrage intempestif de la machine.
- Outil fourni avec un disque de meulage.

### Caractéristiques à 6,2 bar

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Modèle                       | LA422-EU |
| Code produit                 | 01328582 |
| Type de disque               | Type 27  |
| Capacité de disque           | 125 mm   |
| Épaisseur maximale du disque | 6 mm     |
| Dimension de l'arbre         | 3/8"-24  |
| Autres versions disponibles: |          |
| - disque de 100 mm           | LA421-EU |

### PERFORMANCE

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Puissance nominale | 0,50 kW       |
| Vitesse max à vide | 12 000 tr/min |

### SYSTÈME D'AIR

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Diamètre de l'admission d'air NPTF  | 1/4"      |
| Diamètre intérieur mini du flexible | 10 mm     |
| Consommation moyenne d'air          | 170 L/min |
| Consommation d'air en charge        | 708 L/min |

### BRUIT & VIBRATION

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Pression / puissance acoustique (ISO15744)             | 85,6 / 98,6 dB(A)          |
| Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) | 6,0 / 2,1 m/s <sup>2</sup> |

### POIDS & DIMENSIONS

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Poids de l'outil                      | 1,72 kg            |
| Dimensions de l'outil (L x l x h)     | 226 x 140 x 84 mm  |
| Poids à l'expédition                  | 2,33 kg            |
| Dimensions à l'expédition (L x l x h) | 144 x 237 x 107 mm |
| Origine                               | Made in Taiwan     |





### IB6NMC2

88103015

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



### Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



### CO-1315

56753106

Colliers à oreilles, diamètre extérieur 13-15 mm, 100 pcs



### 67-LBK1

04637344

Kits de lubrification pour outils à tête d'angle



### 67-4T

04637336

Graisse pour renvois d'angle à haute vitesse



### 77NMC2

88104070

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



### RH-10

92536044

Tuyau PVC, diamètre intérieur 10 mm, 30 m



### Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



### 10Z4

03875671

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



### Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires