RÉDUCTION ENCLIQUETABLE / GROSSISSEUR ENCLIQUETABLE
REDUCER / ENLARGER
REDUZIER-STECKER / ERWEITERUNG

0825-0826



TYPE	TUBE	D1	D2	L1
CODE				
0825 04 06	4	6	9	31
0825 04 08	4	8	9	31
0825 04 10	4	10	9	31
0825 04 12	4	12	9	32
0825 06 08	6	8	12	33
0825 06 10	6	10	12	34
0825 06 12	6	12	12	35
0825 06 14	6	14	12	37
0825 08 10	8	10	14	35
0825 08 12	8	12	14	36
0825 08 14	8	14	14	38
0825 10 12	10	12	16	39
0825 10 14	10	14	16	41
0825 12 14	12	14	18	41
0826 06 04	6	4	12	35
0826 08 06	8	6	14	37

Champs d'application : air comprimé, vide

Caractéristiques techniques

- construction en laiton nickelé
- poussoir de décrochage en laiton nickelé
- pince en acier inoxydable
- joints en caoutchouc anti-huile NBR

- filetage :
  cylindrique BSP avec joint monté
  conique BSP avec pré-teflonage

- pression d'exercice : - 0,99 ÷ 15 bar
- température de travail :-20° ÷ 70°C

Areas of application : compressed air, vacuum

Technical features

- construction in nickel plated brass
- thrust ring made of nickel plated brass
- collet made of stainless steel
- oil-proof rubber packings NBR

- thread :
  parallel BSP with O-ring
  taper BSP with teflon - coated

- working pressure : - 0,99 ÷ 15 bar
- working temperature : -20° ÷ 70°C

Anwendungsbereiche : Druckluft, Vakuum

Technische Daten

- Messingvernickeltes Gehäuse
- Druckring aus Messing vernickelt
- Spannring aus Edelstahl
- ölbeständige Gummidichtung NBR

- Gewinde :
  zylindrisch BSP mit O-ring
  kegelig BSP mit Teflon - Dichtung

- Betriebsdruck : - 0,99 ÷ 15 bar
- Betriebstemperatur: -20° ÷ 70°C

La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'à titre indicatif