


# Bobine, Série CO1

- Forme C, jeu de bobines
- Largeur de bobine 15 mm
- Puissance absorbée, CC 2 W
- Puissance de maintien, CA 1.6 VA
- Puissance de mise en marche, CA 2.2 VA



|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Raccord électrique normé                                           | ISO 15217               |
| Raccordements électriques                                          | Connecteur, À 3 pôles   |
| Température ambiante mini./maxi.                                   | -10 ... 50 °C           |
| Indice de protection, Avec connecteur de distributeur / connecteur | IP65                    |
| Durée de mise en circuit ED                                        | 100 %                   |
| Poids                                                              | Voir tableau ci-dessous |



## Données techniques

| Référence  | Tension de service des équipements | Tension de service des équipements |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|            | CC                                 | CA 50 Hz                           |
| R422101598 | -                                  | 110 V                              |
| R422101599 | -                                  | 230 V                              |
| R422101600 | 24 V                               | -                                  |
| R422101601 | -                                  | 24 V                               |
| R422101602 | 12 V                               | -                                  |

| Référence  | Tension de service des équipements | Tolérance de tension |
|------------|------------------------------------|----------------------|
|            | CA 60 Hz                           | CC                   |
| R422101598 | 110 V                              | -                    |
| R422101599 | 230 V                              | -                    |
| R422101600 | -                                  | -10% / +10%          |
| R422101601 | 24 V                               | -                    |
| R422101602 | -                                  | -10% / +10%          |

| Référence  | Tolérance de tension | Tolérance de tension | Puissance absorbée |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|            | CA 50 Hz             | CA 60 Hz             | CC                 |
| R422101598 | -10% / +10%          | -10% / +10%          | -                  |
| R422101599 | -10% / +10%          | -10% / +10%          | -                  |
| R422101600 | -                    | -                    | 2 W                |
| R422101601 | -10% / +10%          | -10% / +10%          | -                  |

| Référence  | Tolérance de tension |          | Puissance absorbée |
|------------|----------------------|----------|--------------------|
|            | CA 50 Hz             | CA 60 Hz |                    |
| R422101602 | -                    | -        | 2 W                |

| Référence  | Puissance de maintien |          |
|------------|-----------------------|----------|
|            | CA 50 Hz              | CA 60 Hz |
| R422101598 | 1,6 VA                | 1,4 VA   |
| R422101599 | 1,6 VA                | 1,4 VA   |
| R422101600 | -                     | -        |
| R422101601 | 1,6 VA                | 1,4 VA   |
| R422101602 | -                     | -        |

| Référence  | Puissance de mise en marche |          | Poids    |    |
|------------|-----------------------------|----------|----------|----|
|            | CA 50 Hz                    | CA 60 Hz |          |    |
| R422101598 | 2,2 VA                      | 2 VA     | 0,023 kg | 1) |
| R422101599 | 2,2 VA                      | 2 VA     | 0,022 kg | 1) |
| R422101600 | -                           | -        | 0,024 kg | -  |
| R422101601 | 2,2 VA                      | 2 VA     | 0,023 kg | 1) |
| R422101602 | -                           | -        | 0,024 kg | -  |

1) Combinaison uniquement avec des distributeurs de base de série TC et des distributeurs de série TC avec tension alternative (CA).

## Informations techniques

Veuillez noter que les bobines ne sont compatibles qu'avec les distributeurs de série TC produits à partir de 2011.

## Informations techniques

| Matériau |           |
|----------|-----------|
| Boîtier  | Polyamide |

Dimensions

Dimensions

