

Système de profilés ronds EcoShape




- ▶ Tous les connecteurs peuvent être combinés avec les profilés ronds EcoShape D28L et D28L, N10 ainsi que le profilé rond D28
- ▶ Facilité et sécurité de montage des connecteurs grâce au principe Poka Yoke
 - Fiabilité de l'assemblage grâce à la sécurité antitorion
 - Assemblage par système de retenue mécanique

- ▶ Tous les connecteurs sont adaptés aux systèmes de protection contre l'ESD.

Matériaux : Zinc moulé sous pression

Fourniture : Matériel de fixation inclus







► Manchon fileté pour l'intégration d'un pied articulé ou d'une roulette. Plus d'informations (v. p. 6-7)



Manchon fileté D28L, PA	ESD	N°
	20	3 842 541 185

Matériaux : PA66 (conducteur) ; noir
Ecrou hexagonal : Aluminium



Manchon fileté D28L, Zn	ESD	N°
	20	3 842 548 119

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Ecrou hexagonal : Aluminium





Élément de jonction 90°	ESD	N°	FS
	20	3 842 541 173	FS1

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

FS1

ISO 4762	M6x25
ISO 4032	M6



Connecteur parallèle	ESD	N°	FS
	20	3 842 541 183	FS1

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

FS1

ISO 4762	M6x25
ISO 4032	M6