

Système de profilés ronds EcoShape





- ▶ Tous les connecteurs peuvent être combinés avec les profilés ronds EcoShape D28L et D28L, N10 ainsi que le profilé rond D28
- ▶ Facilité et sécurité de montage des connecteurs grâce au principe Poka Yoke
 - Fiabilité de l'assemblage grâce à la sécurité antitorion
 - Assemblage par système de retenue mécanique

- ▶ Tous les connecteurs sont adaptés aux systèmes de protection contre l'ESD.

Matériaux : Zinc moulé sous pression

Fourniture : Matériel de fixation inclus








► Pour la fixation de connecteurs de câbles

| Adaptateur Fix D28L | ESD | N° | FS |
|---------------------|-----|----------------------|-----|
| A + B | 20 | 3 842 548 120 | FS7 |




Matériaux : PA66 (conducteur) ; noir
Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)



► Pour la fixation de bacs à l'aide de la fixation de bacs

| Fixation de bacs | ESD | N° | FS |
|------------------|-----|----------------------|-----|
| C | 10 | 3 842 544 797 | FS7 |



Matériaux : PA66 (conducteur) ; noir
Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)



► Adaptateur XLean pour combinaison avec XLean.
L'adaptateur XLean relie le profilé rond D28L au porte-rails XLean (p. 12-26)

| Adaptateur XLean | ESD | N° |
|------------------|-----|----------------------|
| | 20 | 3 842 541 296 |

Matériaux : PA66 (conducteur) ; noir



► Collier de serrage D28L, N10 pour la fixation de niveaux de matériaux avec rainure de 10 mm à un profilé rond D28L ; Le trou longitudinal permet d'incliner le niveau de matériaux jusqu'à 30 degrés

| Collier de serrage D28L, N10 | ESD | N° | FS |
|------------------------------|-----|----------------------|-------|
| | 20 | 3 842 541 193 | 2xFS8 |

Matériaux : Acier ; galvanisé
Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

