


Corps de collier - Forme striée

Structure intérieure striée, avec serrage



Code de commande

Corps de collier

***3*006*PP**

Un corps de collier se compose de deux demi-coquilles.

- * Module STAUFF **3**
- * Diamètre extérieur du tube Ø D1 (mm) **006**
- * Code matière (cf. plus bas) **PP**

Matières standard



Polypropylène

Couleur : vert

Code matière : **PP**



Polyamide

Couleur : noir

Code matière : **PA**



Elastomère thermoplastique (87 Shore-A)

Couleur : noir

Code matière : **SA** (jusqu'à 6S)



Aluminium

Couleur : Aluminium

Code matière : **AL**

Autres coloris sur demande.

Propriétés des matières et autres caractéristiques techniques :
cf. pages A88/A89

Matières spéciales

Merci de contacter STAUFF pour de plus amples informations
sur les matières spéciales permettant de retarder la combustion,
selon les normes internationales.

Propriétés des matières et autres caractéristiques techniques :
cf. pages A90/A91

Caractéristiques du produit

- Testé et approuvé sur les marchés les plus variés.
- Recommandé pour une fixation sûre des tuyauteries.
- Disponible pour les diamètres extérieurs les plus courants.
- Protection de l'environnement grâce aux propriétés d'insonorisation et d'amortissement des vibrations.
- Résistance exceptionnelle aux intempéries, même dans des conditions extrêmes.

Module	DIN	Diamètre extérieur		Diamètre nominal		Ex. de cde (2 demi-coquilles) (**=matière)	Dimensions (mm/in)					
		Tube Ø D1 (mm)	(in)	Pouces (in)	Tube en cuivre ASTM B88 (in)		L1 PP/PA/SA	L1 AL	L2	H	S min.	Larg.
3S	1	6				3006 **	55	56	33	32	0,6	30,5
		6,4	1/4			3006,4 **						
		8	5/16			3008 **						
		9,5	3/8		1/4	3009,5 **						
		10		1/8		3010 **						
		12				3012 **						
		12,7	1/2		3/8	3012,7 **						
		13,5		1/4		3013,5 **						
		14				3014 **						
		15				3015 **						
		16	5/8		1/2	3016 **						
		17,2		3/8		3017,2 **						
		18				3018 **						
		20				3020 **						
		19	3/4			4019 **	70	70	45	48	0,6	30,5
4S	2	20				4020 **						
		21,3		1/2		4021,3 **						
		22			3/4	4022 **						
		25				4025 **						
		25,4	1			4025,4 **						
		26,9		3/4		4026,9 **						
		28				4028 **						
		30				4030 **						
5S	3	30				5030 **	85	85	60	60	0,6	30,5
		32	1-1/4			5032 **						
		33,7		1		5033,7 **						
		35			1-1/4	5035 **						
		38	1-1/2			5038 **						
		40				5040 **						
		41,3		1-1/2		5041,3 **						
		42		1-1/4		5042 **						
6S	4	38	1-1/2			6038 **	115	120	90	89	2	45
		42		0		6042 **						
		44,5	1-3/4			6044,5 **						
		48,3		1-1/2		6048,3 **						
		50,8	2			6050,8 **						
		54			2	6054 **						
		55				6055 **						
		57				6057 **						
		57,2	2-1/4			6057,2 **						
		60,3		2		6060,3 **						
		63,5	2-1/2			6063,5 **						
		65				6065 **						
		70	2-3/4			6070 **						

Vous trouverez les modules STAUFF 7S à 12S (modules DIN 5 à 10) à la page A25.

Autres diamètres extérieurs sur demande. Merci de contacter STAUFF pour de plus amples informations.