

Ecroû de rail


Type SM (pour utilisation avec les rails supports TS)




Module STAUFF 1D



Modules STAUFF 2D à 5D



Module STAUFF 1D



Modules STAUFF 2D à 5D

Code de commande

Ecroû de rail

***SM*1-8/1D*M*W3**

* Écroû de rail

Acier **SM**
Acier inox **SMG**

* Modules STAUFF 1D (module DIN 1) **1-8/1D**
2D à 5D (modules DIN 2 à 5) **2-5D**

* Filetage Filetage métrique ISO **M**
Filetage UNC **U**

* Matière Acier traité zinc/nickel **W3**
Acier inox V2A **W4**
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
Acier inox V4A **W5**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)





Module STAUFF	DIN	Dimensions (mm/in)						Exemples de commande (standard)
		Filetage G	L	B	H1	H2	ØD	
1D	1	M6	25,5	10,4	14,2	5,5	12	SM 1-8/1D M W3
		1/4-20 UNC	1.00	.41	.56	.22	.47	SM 1-8/1D U W3
2D	2							
3D	3							
4D	4	M8	25,5	10,4	13	5	14	SM 2-5D M W3
		5/16-18 UNC	1.00	.41	.51	.20	.55	SM 2-5D U W3
5D	5							

Les écrous de rail de type SM 1-8/1D conviennent également pour la série standard, modules STAUFF 1 à 8.

Toutes les pièces filetées sont livrables avec filetage métrique ISO ou UNC sur demande (cf. tableau des dimensions).
Autres matières et traitements de surface sur demande. Merci de vous adresser à STAUFF.

Rail support

Type TS (pour utilisation avec les écrous de rail SM)



Rail support TS 11

Rail support TS 14

Rail support TS 30

Code de commande

Rail support

TS*11*-1*W1 Rail support **TS**

* Hauteur du rail 11 mm / .43 in **11**
14 mm / .55 in **14**
30 mm / 1.18 in **30**

* Longueur du rail 1 m / 3.28 ft **-1M**
2 m / 6.56 ft **-2M**
Autres longueurs disponibles sur demande.
Merci de vous adresser à STAUFF.

* Matière Acier non traité **W1**
Acier traité zinc/nickel **W3**
Acier inox V2A **W4**
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
Acier inox V4A **W5**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Module STAUFF	DIN	Dimensions (mm/in)			Exemples de commande (standard)	
		L	B	H1	Longueur : 1 m / 3.28 ft	Longueur : 2 m / 6.56 ft
1D	1				Hauteur : 11 mm / .43 in TS 11-1M W1	Hauteur : 11 mm / .43 in TS 11-2M W1
2D	2					
3D	3	28 1.10	11 .43	2 .08	Hauteur : 14 mm / .55 in TS 14-1M W1	Hauteur : 14 mm / .55 in TS 14-2M W1
4D	4					
5D	5				Hauteur : 30 mm / 1.18 in TS 30-1M W1	Hauteur : 30 mm / 1.18 in TS 30-2M W1

Les rails supports de type TS 11/14/30 conviennent pour tous les modules STAUFF des séries standard et double.

Autres matières et traitements de surface sur demande. Merci de vous adresser à STAUFF.