CONVOYEUR À BANDE TYPE 40
Entraînement en extrémité



Notre convoyeur type 40 est un convoyeur à bande lisse à la fois compact et robuste sur châssis en profilés aluminium de 40 mm d'épaisseur.
Couvrant un large éventail d'utilisation (produits en vrac, cartons, pièces unitaires...), il est parfaitement adapté pour le transport de charges moyennes maximales de 50 kg (sans accumulation).

Données techniques

Conception du châssis	Profilés Bosch Rexroth de 40 mm			
Largeur de châssis	160	200	250	300
Largeur de bande	155	195	245	295
Longueur	500 à 6000 mm (plus long sur validation technique)			
Motorisation	Asynchrone triphasée 230-380V*			
Vitesses (m/min)	3,7 - 4,7 - 6,2 - 7,5 - 9,3 - 12,3 - 18,5 - 24,7			
Diamètre d'enroulement	44 mm			
Charge maximale (sans accumulation)	50 kg			
Matière de bande	PVC, PU, PA, Caoutchouc, Silicone (autres sur demande)			
Sole de glissement	Sole inox 20/10			

**Motorisation Brushless plus compact possible sur demande*

Caractéristiques dimensionnelles



TYPE	W
CB160E	160
CB200E	200
CB250E	250
CB300E	300

FAURE TECHNOLOGIES
www.faure-technologies.com

Avignon : 04 32 75 11 74
Chambéry : 04 79 60 69 70
Grenoble : 04 76 53 36 36
Lyon : 04 78 70 01 05
Marseille : 04 42 02 64 64
Valence : 04 75 75 99 00

info@faure-technologies.com

CONVOYEUR À BANDE TYPE 40
Entraînement en extrémité

Gamme d'accessoires

Sur base de profilés aluminium Bosch Rexroth, avec une motorisation asynchrone triphasée de 230-380V (entraînement à l'extrémité), nos convoyeurs sont entièrement personnalisables et peuvent être complétés d'accessoires selon les besoins de votre application :

- Jambages sur base de profilés aluminium 40 mm



Référence du jambage : **PCxxxA000**
Où « xxx » varie selon la largeur de châssis :

160 | 200 | 250 | 300

- Rives de guidage fixes ou réglables *(à définir selon vos besoins)*





- Coffret de commande M/A + AU (version 380V) ou variateur de fréquence IP66 (version 230V)
  Livré monté sur le convoyeur avec câble d'alimentation + prise

Coffret de commande Marche / Arrêt + AU (380V)

Variateur de fréquence IP66 (230V)

Possibilité de contrôler l'arrêt ou le démarrage avec une cellule ou un bouton poussoir déporté

FAURE TECHNOLOGIES
www.faure-technologies.com

Avignon : 04 32 75 11 74
Chambéry : 04 79 60 69 70
Grenoble : 04 76 53 36 36
Lyon : 04 78 70 01 05
Marseille : 04 42 02 64 64
Valence : 04 75 75 99 00

info@faure-technologies.com

CONVOYEUR À BANDE TYPE 40
Entraînement en extrémité

Tasseaux et bords de contenance

Tasseaux montés sur convoyeur élévateur

Tasseaux

Matière : PU

Plusieurs hauteurs de tasseaux possibles :

20 | 30 | 40 | 60 | 80 MM

Bords de contenance

Matière : PU

Une seule hauteur de bords possible : 20 MM



Bords de contenance Polyuréthane

Exemples de réalisations





FAURE TECHNOLOGIES
www.faure-technologies.com

Avignon : 04 32 75 11 74
Chambéry : 04 79 60 69 70
Grenoble : 04 76 53 36 36
Lyon : 04 78 70 01 05
Marseille : 04 42 02 64 64
Valence : 04 75 75 99 00

info@faure-technologies.com