

ROBINET PNEUMATIQUE À RACCORDS INSTANTANÉS

Existe en deux versions: 2 voies & 3 voies.

Mise à l'échappement de la sortie après fermeture en version 3 voies.

	Spécifications techniques
Fluide	air filtré 40 μ lubrifié ou non lubrifié, vide
Raccordement	Instantané
Pression d'utilisation en MPa [bar]	0~1,0 [0~10,2]
Pression négative (vide) en kPa	-100kPa [-750mmHg]
Température d'utilisation en °C	0 ~ +60°
Température de stockage en °C	-20° ~ +80°
Tube recommandé	Tube polyuréthane (PU), nylon (PA)

Composition des références


AHVFF 8-01 B

Robinet pneumatique
 Diamètre extérieur tube
 Type de filetage & dimension
 Version 2 voies

DIMENSIONS ROBINET PNEUMATIQUE À RACCORDS INSTANTANÉS

Robinet pneumatique 2 & 3 voies

● AHVFF



RÉFÉRENCE		ØD	Ød	A	B	E
2 voies	3 voies					
AHVFF6-6B	AHVFF6-6	6	4.2	16.5	41.5	51.6
AHVFF8-6B	AHVFF8-6	8	4.2	16.5	41.5	52.1
AHVFF8-8B	AHVFF8-8	8	4.2	16.5	41.5	52.6
AHVFF10-10B	AHVFF10-10	10	4.2	21.5	46	64.1
AHVFF12-10B	AHVFF12-10	12	4.2	21.5	46	64.4
AHVFF12-12B	AHVFF12-12	12	4.2	21.5	46	64.7