

TUBES CALIBRES EN POLYURETHANE SHORE A 98

base polyester



A	CARACTERISTIQUES: Montage dans les petits espaces grâce à sa grande flexibilité et son faible rayon de courbure.				
B	RACCORDEMENTS: Raccords instantanés, raccords à coiffe				
C	GAMME DE TEMPERATURES: -40°C à +60°C				
D	VARIATION DES PROPRIETES MECANIKES EN FONCTION DE LA TEMPERATURE				
	-40°C	+20°C	+30°C	+50°C	+60°C
	100%	100%	83%	62%	56%

SPECIFICATIONS ET TARIFS DE LA GAMME STANDARD

PU Shore A98	BASE REF. ARTICLE	DIAMETRE		Tol. Dext.	P.S.	P.E.	R.C.	POIDS	COULEURS										
		Int.	Ext.	mm	bar à 23°C	bar à 23°C	mm	kg/m	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0

COURONNE DE 25 M	98 PU25040025	2,5	4	+/-0,10	11	35	15	0,0093	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	98 PU04060025	4	6	+/-0,10	10	30	25	0,0192	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	98 PU55080025	5,5	8	+/-0,15	8	26	40	0,0323	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	98 PU07100025	7	10	+/-0,15	8	30	40	0,0489	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	98 PU08120025	8	12	+/-0,15	7	22	55	0,0767	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

COURONNE DE 100 M	98 PU25040100	2,5	4	+/-0,10	11	35	15	0,0093	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	98 PU04060100	4	6	+/-0,10	10	30	25	0,0192	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	98 PU55080100	5,5	8	+/-0,15	8	26	40	0,0323	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	98 PU07100100	7	10	+/-0,15	8	30	40	0,0489	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	98 PU08120100	8	12	+/-0,15	7	22	55	0,0767	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TOL.: TOLERANCES

P.S.: PRESSION DE SERVICE

P.E.: PRESSION D'ECLATEMENT

R.C.: RAYON DE COURBURE

Couleurs: 10 noir, 11 translucide, 12 bleu clair, 13 bleu foncé, 14 vert clair, 15 vert foncé, 16 rouge, 17 blanc, 18 orange, 19 marron, 20 violet, 21 jaune
Préferer le noir pour une utilisation à l'extérieur

Autres diamètres et couleurs: Nous consulter concernant tout produit ne figurant pas dans notre liste standard

Code article: Base Ref. article + code couleur à deux chiffres + P (pochette) ou D (dévidoir)

Ex: 98 PU0406002511P = une couronne de 25m de tube PU shore A 98 4x6mm translucide en pochette plastique