

Prises de pression Passe-Cloison type SSK (pour fluide gazeux, type: SSKK)

G	h	Forme	Références	
			Joint Perbunan	Joint Viton
M 16	72	A	SSK 20-P	SSK 20-V
M 16 x 1,5 ¹⁾	74	B	SSK 20/8 S-P	SSK 20/8 S-V
M 18 x 1,5 ¹⁾	74	B	SSK 20/12 L-P	SSK 20/12 L-V

¹⁾ Raccordement 8 S ou 12 L selon DIN 2353

Raccords Passe-Cloison pour manomètre Type SMA

G	h	SW	Références	
			Joint Perbunan	Joint Viton
G 1/4	50	19	SMA 20 - G 1/4 - P - OR	SMA 20 - G 1/4 - V - OR
G 1/2	60	27	SMA 20 - G 1/2 - P - OR	SMA 20 - G 1/2 - V - OR
1/4 NPT	50	19	SMA 20 - 1/4 NPT - P - OR	SMA 20 - 1/4 NPT - V - OR
1/2 NPT	60	27	SMA 20 - 1/2 NPT - P - OR	SMA 20 - 1/2 NPT - V - OR

Amortisseur de pression sur demande (rajouter DG à la fin de la référence)

Raccords Directs de manomètre Type SMD

G	h	SW	Référence	
			Joint Perbunan	Joint Viton
G 1/4	41	19	SMD 20 - G 1/4 - P - OR	SMD 20 - G 1/4 - V - OR
G 1/2	51	27	SMD 20 - G 1/2 - P - OR	SMD 20 - G 1/2 - V - OR
1/4 NPT	41	19	SMD 20 - 1/4 NPT - P - OR	SMD 20 - 1/4 NPT - V - OR
1/2 NPT	51	27	SMD 20 - 1/2 NPT - P - OR	SMD 20 - 1/2 NPT - V - OR

Amortisseur de pression sur demande (rajouter DG à la fin de la référence)

Bossages à Souder Type SAS

Taraudage G	h	Ø d	Références
M 10 x 1	25	20	SAS - M 10 x 1
G 1/4	30	22	SAS - G 1/4

Acier: St 37

Réductions Type SRS

Taraudage G	h	SW	Références	Etanchéité
M 16 x 1,5	12	22	SRS 20 - M 16 x 1,5	Arête DIN 3852 Forme B
G 1/8	17	17	SRS 20 - G 1/8	
G 3/8	12	22	SRS 20 - G 3/8	
G 1/2	12	27	SRS 20 - G 1/2	
R 1/4 conique	17	19	SRS 20 - R 1/4 K	