

MULTIS 2



Graisse



Graisse multiusages semi-fluide à savon lithium/calcium.

APPLICATIONS

Graisse multiusages
Lubrification générale

Recommandation

- **MULTIS 2** est une graisse multiusages pour utilisations générales courantes sans contrainte de charge et dans des conditions normales.
- **MULTIS 2** est recommandée pour la lubrification de tout type d'application dans les transports, le TP, l'agriculture, en présence ou non d'eau et de poussière.
- Lubrification de tous types de roulements, de joints, de cardans, dans des conditions de température et de charges normales.
- Parfaitement adaptée aux applications pour véhicules de tourisme et de loisirs et petits véhicules utilitaires.
- Veiller à ne pas polluer la graisse lors de son application par des poussières ou d'autres polluants. Utiliser de préférence un système de pompe pneumatique ou par cartouche pour le graissage.

SPECIFICATIONS

- ISO 6743-9 : L-XBCEA 2
- DIN 51502 : K2K -25
- Approbation Mercedes-Benz, Specifications for Operating Fluids Sheet 267.0

AVANTAGES

Miscibilité,
Pompabilité,

Aucune substance nocive

- **MULTIS 2** est miscible avec la plupart des graisses à savons conventionnels.
- Excellente stabilité mécanique évitant toute éjection et perte de consistance en service.
- Excellente pompabilité assurée par ses propriétés à froid et sa texture lisse.
- Très bonne résistance à l'eau.
- **MULTIS 2** ne contient pas de plomb, ni aucun autre métal lourd considéré comme nocif pour la santé humaine ou pour l'environnement.

CARACTERISTIQUES TYPES	METHODES	UNITES	MULTIS 2
Epaississant		-	Lithium/ Calcium
Grade NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Couleur	Visuelle	-	Jaune
Apparence	Visuelle	-	Lisse
Plage d'utilisation de température		°C	- 25 à 120
Penetration à 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	265 - 295
Performance antirouille SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	cotation	0 - 0
Point de goutte	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 185
Viscosité de l'huile de base à 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	120

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités

08-04-2009 (annule et remplace version du 11-07-2001)

MULTIS 2

1/1



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.

Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible sur www.quick-fds.com et auprès de votre conseiller commercial.