Ingersoll Rand

Compresseurs d'air rotatifs à vis lubrifiés

RSe55-75i

Conception: Compresseur rotatif à vis mono-étagé, lubrifié, entraînement par un moteur électrique, démarreur étoile-triangle et panneau de commande.

Gamme pression: 7.5 - 13 barg

Moteur: 55 to 75 kW

Contrôleur: XePro 145

Dimensions: 1958 x 1138 x 1857 mm

Poids: 1405 - 1495 kg

RSe-Series Standard		RSe55i			RSe75i		
		47719811001	47719808001	47719818001	47719795001	47719796001	47719797001
Pression maximale	bar g	7.5	10	13	7.5	10	13
Moteur	kW	55	55	55	75	75	75
Capacité	m3/min	10.71	9.5	8.25	13.98	12.54	10.5

Options	
Alternatives de tension de fonctionnement (380v/60Hz, 460v/60Hz)	
Moteur principal rendement super premium IE4 (400v uniquement)	
Huile Alimentaire Ultra FG	
Huile haute longévité Ultra EL	
Récupération de chaleur (externe) - ne comprend pas d'échangeur de chaleur externe	
Récupération de chaleur (intégrée)	
Régulateur de température d'huile 70°C	
Démarrage/Arrêt à distance	
Configuration en master	
Chauffage d'appoint pour démarrage à températures basses (alimentation externe 230v / 50Hz requise)	
Coupe circuit automatique	
Séparateur d'eau intégré avec le controlleur - à installer séparemment	
Kit de contacts	
Kit de surveillance (filtre à air, filtre à huile, séparateur d'huile)	
Interface profibus	
Refroidisseur final à eau (VSD)	