

Compresseurs d'air rotatifs à vis lubrifiés



RSe30-45i

Conception: Compresseur rotatif à vis mono-étagé, lubrifié, entraînement par un moteur électrique, démarreur étoile-triangle et panneau de commande.

Gamme pression: 7.5 - 13 barg

Moteur: 30 to 45 kW

Contrôleur: XePro 145

Dimensions: 1722 x 920 x 1659 mm

Poids: 887 - 953 kg



RSe-Series Standard		RSe30i			RSe37i			RSe45i		
Pression maximale	bar g	7.5	10	13	7.5	10	13	7.5	10	13
Moteur	kW	30	30	30	37	37	37	45	45	45
Capacité	m3/min	5.75	5.01	4.27	7.00	6.17	5.30	8.00	7.00	6.11

Options	
Tension de fonctionnement 220V/50HZ	
Tension de fonctionnement 230V/60HZ	
Tension de fonctionnement 380V/60HZ	
Tension de fonctionnement 460V/60HZ	
Moteur principal rendement super premium IE4	
Récupération d'énergie (externe) - n'inclut pas l'échangeur	
Récupération d'énergie (intégrée)	
Liquide de refroidissement Ultra FG	
Liquide de refroidissement Ultra EL	
Séparateur d'eau intégré	
Chauffage d'appoint pour démarrage à températures basses	
Configuration en master	
Kit de contacts	
Kit de surveillance (filtre à air, filtre à huile, séparateur d'huile)	
Régulateur de température d'huile 70°C	
Coupe circuit automatique	
Démarrage/Arrêt à distance	
Test de compresseur témoin	
Certificat d'essai	