







Double roue



- ▶ Double roue au design attrayant pour applications légères
- ▶ En matériau résistant à l'huile
- ▶ Roulette double à frein
- ▶ Double roue D50-D10 à enficher dans l'alésage central de profilé avec diamètre de 10 mm
- ▶ Double roue D50-M8 à visser dans la rainure de profilé



Double roue	F (N)	ESD	N°
D50-D10	400	4	3 842 515 457
	400	4 ¹⁾	3 842 515 459

¹⁾ Résistance de fuite ≤ 10⁶ Ω

Matériau: Logement, roue, frein: PA; noir
 Surface de roulement: PU (pas sur version ESD)
 Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Double roue	F (N)	ESD	N°	FS
D50-M8	400	4	3 842 535 669	FS1
	400	4 ¹⁾	3 842 535 670	FS1

¹⁾ Résistance de fuite ≤ 10⁶ Ω

Matériau: Logement, roue, frein: PA; noir
 Surface de roulement: PU (pas sur version ESD)
 Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Bague d'appui

- ▶ Pour caches avec trou de tailles 40x40, 45x45, 50x50 et 60x60
- ▶ Pour filetage M12
- ▶ Pour la protection des caches lors du serrage d'accessoires

Bague d'appui	N°
	100 3 842 555 653

Matériau: Zinc moulé sous pression