Ventouse BX110P Polyuréthane 30/60, 0107093

- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire, recommandées pour des surfaces irrégulières et les matériaux poreux, tels que le carton
- Ventouses de deux couleurs. Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
- Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
- La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces

Généralités

Curve radius	**55 mm**
Movement, vertical max.	**39 mm**
Application	**Sans trace, Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche, Carton / carton ondulé**
Matériaux	**Polyuréthane (PU30), Polyuréthane (PU60)**
Modèle de ventouse	**BX-P**
Forme	**Multi-soufflets**
Volume	**230 cm^3**
Masse	**237 g**

Fixation

Tailles des fixations	**Aucun**
Genre de la fixation	**Aucun**
Type de fixation	**Aucun**
Options de fixation	**Aucun**

Dimensions

Hauteur	**74 mm**
Diamètre extérieur	**113,7 mm**

Performances - forces de levage

20 -kPa	**158 N**	**140 N**
60 -kPa	**306 N**	**230 N**
90 -kPa	**346 N**	**260 N**

Matériaux

	Polyuréthane (PU30)	Polyuréthane (PU60)
Couleur	Jaune	Vert transparent
Dureté	30 °Shore A	60 °Shore A
Température	10 – 50 °C	10 – 50 °C

Résistance des matériaux

	Polyuréthane (PU30)	Polyuréthane (PU60)
Alcool	N/A	N/A
Acides concentrés	+	+
Éthanol	+	+
Hydrolyse	+	+
Méthanol	-	-
Huiles	+++	+++
Oxydation	-	-
Pétrole	+	+
Résistance à l'usure	+++	+++
Climat & ozone	+++	+++

Schémas dimensionnels



Les valeurs indiquées sur la fiche technique ont été mesurées à :

Température ambiante	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Atmosphère standard	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Humidité relative	0-100%
Qualité de l'air comprimé	DIN ISO 8573-1 class 4

pièces détachées

	article n°
Suction cup filter BX110P, 10 pcs	0201004