Bloc logique pour Commande Bimanuelle Pneumatique

- **100 % pneumatique**
- **Conforme à la Directive Machine et au projet de norme EN 574 + A1**
- **Attestation d'Examen CE de Type III A et III B**



Références

Bloc logique pour commande bimanuelle	81 580 101	81 580 202
Classification selon EN 574 + A1	III A	III B
Attestation d'Examen CE de Type		

Symbole





Caractéristiques

Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8
Diamètre de passage	mm	2,5	2,5
Décalage admissible des signaux	s	0,2 max.	0,2 max.
Raccordement		Embase 81 532 001	Tube semi-rigide Ø 4 (NFE 49100)
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	10^7	10^7
Masse	g	90	320

Principe de fonctionnement

81 580 101



La présence simultanée des signaux d'entrées (décalage maximum admissible 0,2 sec. pour obtenir un signal de sortie). Le signal de sortie disparait si l'un ou les deux signaux disparaissent.

Branchement (cas général de commande d'un vérin double-effet)

81 580 101



Composant à intégrer suivants les normes en vigueur

81 580 202



Encombrements

81 580 101



Montage sur embase 81 532 001
Voir catalogue Pneumatique page 55.

81 580 202