

Connecteurs et coiffes de protection

- Connecteurs IP65 et coiffes en caoutchouc IP54 pour une protection renforcée
- Connecteurs facilement enfichables

Coiffe de protection en caoutchouc Avec passage central pour diamètre de câble 1,5 - 5 mm Indice de protection après montage: IP54 Convient pour des tensions maxi de 42 V	Coiffe de protection en caoutchouc Avec deux passages de fils de diamètre 1,7 - 2,2 mm Indice de protection après montage: IP54 Convient pour des tensions maxi de 42 V	Coiffe de protection en caoutchouc Avec deux passages de fils de diamètre 1,7 - 2,3 mm Indice de protection après montage: IP54 Convient pour des tensions maxi de 42 V	Connecteur Certification cCSAus Matériaux: Polyamide Presse-étoupe PG9 (capacité de serrage 6 - 9 mm) Indice de protection après montage: IP65 Convient pour des tensions maxi de 250 V
convient pour les séries 0151 / 0163 / 0164 / 0166 0167 / 0168 / 0169	convient pour les séries 0151 / 0163 / 0164 / 0166 0167 / 0168 / 0169	convient pour les séries 0170 / 0171 / 0180* / 0181* / 0183* / 0186* / 0187* 0190 / 0191 / 0196 / 0197 (*42 V maxi)	convient pour les séries 0170 / 0171 / 0180 / 0181 0183 / 0186 / 0187 0190 / 0191 / 0196 / 0197
Code article: 1-1-66-621-010	Code article: 1-1-66-621-003	Code article: 1-1-70-621-007	Code article: 1-1-80-652-002

**Connecteur**

suivant EN 175301-803-A
(DIN 43650)

Presse-étoupe Pg 9 (capacité
de serrage 6 - 9 mm)
bornes pour fils de section:
0,34 ... 1,5 mm²
(AWG 22 ... AWG 16),
couple de serrage des vis
de bornier: 0,4 N.m

**Indice de protection après
montage: IP65**

Convient pour des tensions
maxi de 250 V

convient pour les séries

**0150 / 0161 / 0162 / 0175
0184 / 0185 / 0194 / 0195**

Code article:

1-1-84-652-009

**Connecteur**

avec lampe témoin suivant
EN 175301-803-A
(DIN 43650)

Presse-étoupe Pg 9 (capacité
de serrage 6 - 9 mm)
bornes pour fils de section:
0,34 ... 1,5 mm²
(AWG 22 ... AWG 16),
couple de serrage des vis
de bornier: 0,4 N.m

**Indice de protection après
montage: IP65**

Convient pour des tensions
maxi de 24 ou 250 V

convient pour les séries

**0150 / 0161 / 0162 / 0175
0184 / 0185 / 0194 / 0195**

Code article:

en 24 VDC: **1-1-84-652-011**
en 250 VAC: **1-1-84-652-010**

**Connecteur**

M 12x1 EN 61076-2-101 A
droit, 4 broches

Bornes pour fil diamètre
0,75 mm² (AWG 18),
couple de serrage des vis
de bornier: 0,4 N.m

**Indice de protection après
montage: IP65**

Convient pour des tensions
maxi de 48 V

convient pour les séries

**0122 / 0123 / 0124 / 0125
0134 / 0135 / 0424 / 0425**

et tous transmetteurs et
pressostats électroniques avec
embase M12

Code article:

1-6-00-652-016

**Connecteur**

M 12x1 EN 61076-2-101 A
coudé, 4 broches

Bornes pour fil diamètre
0,75 mm² (AWG 18),
couple de serrage des vis
de bornier: 0,4 N.m

**Indice de protection après
montage: IP65**

Convient pour des tensions
maxi de 48 V

convient pour les séries

**0122 / 0123 / 0124 / 0125
0134 / 0135 / 0424 / 0425**

et tous transmetteurs et
pressostats électroniques avec
embase M12

Code article:

1-6-00-652-017