ORAPI
ENGINEERED SOLUTIONS WORLDWIDE

FICHE TECHNIQUE
FT 367 / Indice 08 – 23/05/2013

367

TUBELOCK C

ETANCHEITES FILETEES
TUBES ET RACCORDS METALLIQUE

DEFINITION

Adhésif anaérobie mono composant polyvalent pour l'étanchéité des bouchons, tubes et raccords filetés métalliques.

BENEFICES

Mono composant, propre, facile d'emploi et non toxique.
Remplace les pâtes, les rubans et la filasse. Ne risque pas de colmater les filtres.
Assure l'étanchéité des filetages métalliques de toute nature : laiton, acier brut ou traite, inox...
Convient pour des raccords coniques et cylindriques jusqu'à 3 pouces.
Protège contre la corrosion.
Se démonte avec de l'outillage standard.
Etanchéité immédiate à basse pression.
Peut étancher jusqu'à 1200 bars après polymérisation complète du produit (bien appliqué) et sous réserve des performances des raccords.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Etanchéité eau chaude et froide, solvants, huiles, fluides frigorifiques, essences...
Etanchéité pour l'air comprimé et les gaz. Chauffages, sanitaires, climatisation, hydraulique, pneumatique, automobile...
Etanchéité et collage de carters, brides, plans de joints... soumis à des vibrations.
N'est pas adapté pour des étanchéités glycol et eau glycolée (panneaux solaires).

CARACTERISTIQUES

Aspect	pâte thixotrope
Couleur	jaune orangé qui peut brunir dans le temps
Température de fonctionnement en continu	-60 à +150°C (200°C en pointe)
Résistance mécanique sur acier M10 (NFT 76.124)	10 à 20 N.m
Temps de prise à 20°C	<5 minutes sur cuivre et ses alliages
	2 à 10 minutes sur acier
	<30 minutes sur inox
Temps de prise à 40°C	<2 minutes sur cuivre et ses alliages
	1 à 5 minutes sur acier
	<10 minutes sur inox
Jeu maximum d'utilisation	0,4 mm

Etablissement principal
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.





Etablissement principal
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.



MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Température d'application : +10 à +40℃.

Pour une utilisation à une température <10℃ : util iser notre ACTIVATEUR 3140.
Appliquer l'adhésif sur des surfaces propres et sèches (NETTOYANT 3141) de manière à combler totalement le jeu.
La résine doit être déposée méticuleusement sur au moins 3 à 5 filets et sur la totalité de la circonférence.

Pour une polymérisation plus rapide sur inox et sur métaux traités :
l'utilisation de notre ACTIVATEUR 3140 est vivement conseillée.

L'application d'une précontrainte n'est pas obligatoire.

EMBALLAGES

Accordéon 50 ml	Réf. 1367 F7	x 6
Tube 50 ml	Réf. 1367 T2	x 6.
Tube de 200 ml	Réf. 1367 T4	x 2

Existe en version « ALIMENTAIRE » - **366 TUBELOCK AL**.

HOMOLOGATIONS

- Agréé conforme par **GDF** selon la norme AFNOR NF EN 751.1 H.
- Utilisations militaires : Enregistré dans la base de l'**OTAN.**

Etablissement principal
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.